

lagerband bande d'appui

Abdichtungsband für Deckenlager

Bande d'étanchéité pour appui de dalle

VERLEGEHINWEISE

Instructions d'utilisation



Anwendung:

Das Band wird derart positioniert, dass die innere der beiden Perforationslinie ungefähr auf der Kante des Lagers zu liegen kommt. Beim Ausschalen wird die eine Hälfte des Bandes automatisch abgerissen. Dank der Perforation verläuft der Riss exakt entlang des Deckenlagers. Ein nachträgliches Schneiden des Bandes entfällt dadurch gänzlich.

Hinweise / Remarques:

- Untergrund möglichst staubfrei und trocken halten
- Klebeband so positionieren, dass die innere der beiden Perforationslinie ungefähr auf die Deckenlagerkante zu liegen kommt.
- Le fond doit être exempt de poussière et sec.
- *Positionner le ruban adhésif de manière à ce qu'une perforation se trouve sur le bord de l'appui de dalle et la deuxième sur le panneau de coffrage.*

Application:

La bande est positionnée de telle sorte qu'une perforation se trouve sur le bord d'appui de la dalle et la deuxième perforation sur le panneau de coffrage. Lors du décoffrage, une moitié de la bande est automatiquement arrachée grâce à la perforation et la déchirure suit exactement le long de l'appui de dalle. Une découpe ultérieure de la bande est donc totalement superflue.

- ✓ Perforiertes Klebeband teilt sich beim Ausschalen
la bande de collage perforée se divise lors du décoffrage
- ✓ Deckenlager-Längsrand bleibt frei von Beton
Le bord longitudinal de l'appui de dalle reste exempt de béton
- ✓ Hält Lager sicher in Position
Maintient l'appui solidement en place



Fachgerechter Einbau von Deckenlagern Pose conforme des appuis de dalle

Weiterführende Informationen finden Sie im SBV-Merkblatt «Einbau von Deckenlagern – Häufige Fragen in der Praxis». Informations complémentaires dans la fiche technique de la SSE.

Merkblatt
ansehen →



Voir la
fiche →

